



PCS



KLEINE
NETZWERKE

Win Dialog Plus

400-800 VA
Einphasig



Highlights

- Automatischer Spannungsstabilisator (AVR)
- Fortschrittliche Kommunikation
- Automatischer Batterietest



Die Serie WIN DIALOG PLUS ist in den Modellen 400-600-800VA mit digitaler Technologie verfügbar: Die angeschlossenen Geräte werden bei vorhandenem Netz über einen Spannungsstabilisator (AVR) mit dem Netz verbunden und EMI-Filter sorgen für einen Überspannungsschutz. Bei Ausfall der Netzspannung werden die angeschlossenen Geräte von einem Wechselrichter mit Pseudosinuswellen für eine gewisse Zeit versorgt. Diese Zeit reicht aus, um die IT Geräte mit Hilfe der PowerShield³ Software, die kostenlos von der Seite www.riello-ups.com

heruntergeladen werden kann, herunterzufahren.

Merkmale

- Netzstabilisierung und -filterung mit AVR und Filtern zur Unterdrückung von atmosphärischen Störungen
- Möglichkeit die USV ohne Netz einzuschalten (Kaltstart)
- Erhöhte Batteriezuverlässigkeit (Batterietest)
- Automatisches Wiedereinschalten (bei Rückkehr der Netzspannung bzw. nach Entladen der Batterien).

MODELLE	WPG 400	WPG 600	WPG 800
LEISTUNG	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W
EINGANG			
Nennspannung	220-230-240 Vac		
Toleranz Eingangsspannung	230 Vac ($\pm 25\%$)		
Frequenz	50/60 Hz automatische Erkennung		
AUSGANG			
Spannung in Abh. des Netzes	230 Vac (-8% , $+10\%$)		
Spannung in Abh. der Batterie	230 Vac ($\pm 5\%$)		
Frequenz in Abh. der Batterie	50 o 60 Hz ($\pm 0.5\%$)		
Wellenform	Pseudosinus		
BATTERIEN			
Typ	VRLA AGM Bleibatterie wartungsfrei		
Wiederaufladezeit	6-8 h		
ANDERE MERKMALE			
Nettogewicht (kg)	5.8		6.2
Bruttogewicht (kg)	6.9		7.3
Abmessungen (HxBxT) (mm)	152 x 110 x 325		
Abmessungen Verpackung (HxBxT) (mm)	140 x 380 x 230		
Kommunikation	USB		
IEC-Ausgangssteckdose	3 IEC 320 C13		
Normen	EN 62040-1-1 und Richtlinie 2006/95/EG; EN 62040-3 EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EG		
Prüfzeichen	CE		
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C		
Farbe	Dunkelgrau RAL 7016		
Höhe und rel. Luftfeuchtigkeit	max. Höhe 6000 m, < 95% nicht kondensierend		
Mitgeliefertes Zubehör	2 Anschlusskabel für Verbraucher; Kommunikationssoftware, Handbuch		

Anschlüsse

- Zwei IEC Anschlusskabel für Verbraucher im Lieferumfang enthalten.

Fortschrittliche Kommunikation

- Fortschrittliche Kommunikation, Multiplattform für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen: Überwachungs- und Shutdown-Software PowerShield³ für Betriebssysteme Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X und Sun Solaris
- USB-Standardschnittstelle

2 JAHRE GARANTIE

